

Гидравлические насосы и инжекторы масла с пневматическим приводом

Рабочее давление 30, 150, 300 и 400 МПа

Гидравлические насосы и инжекторы масла с пневматическим приводом SKF THAP E

Гидравлические насосы и инжекторы масла серии THAP E с пневматическим приводом имеют четыре варианта исполнения для различного гидравлического давления. Насосы данной серии применяются для монтажа и демонтажа ОК-муфт и других компонентов, устанавливаемых на валах с натягом (подшипников, шкивов, железнодорожных колёс и пр.). Гидравлические насосы или инжекторы масла высокого давления серии THAP E оснащены пневматическим приводом.

Насосы поставляются в защитном кейсе в комплекте со шлангами и быстроръёмными штуцерами. Доступны комплекты, состоящие из насоса/инжектора серии THAP E и следующих принадлежностей: манометр, гибкий трубопровод или шланг высокого давления.

- Экономия времени по сравнению с ручными насосами и инжекторами масла
- Портативный
- Постоянная подача масла
- Прочные ящики для хранения насосов
- Исполнения для малого, среднего и высокого давления

Области применения

- ОК-муфты SKF
- Монтаж подшипников
- Монтаж судовых винтов, рулевых штырей, железнодорожных колёс и т.д.



Технические данные				
Обозначение	THAP 030E	THAP 150E	THAP 300E	THAP 400E
Максимальное давление воздуха	30 МПа	150 МПа	300 МПа	400 МПа
Объём/ход	7 бар	7 бар	7 бар	7 бар
Маслосливное отверстие	10 см ³	1,92 см ³	0,83 см ³	0,64 см ³
Длина	G ^{3/4}	G ^{3/4}	G ^{3/4}	G ^{3/4}
Высота	350 мм	350 мм	405 мм	405 мм
Ширина	202 мм	202 мм	202 мм	202 мм
Вес	171 мм	171 мм	171 мм	171 мм
	11,5 кг	11,5 кг	13 кг	13 кг
Может поставляться как комплект в кейсе				
THAP 030E/SET	Состоит из насоса, шланга высокого давления и переходников			
THAP 150E/SET	Состоит из насоса, манометра, шланга высокого давления и переходников			
THAP 300E/SET	Состоит из инжектора масла, манометра и трубопровода высокого давления			
THAP 400E/SET	Состоит из инжектора масла, манометра и трубопровода высокого давления			